



# Connect

## Zugangskontrolle / Service Intelligence

Connect ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Schiebetoren, Falлтoren, Drehflügeltoren, Schranken oder Drehkreuzen. Zu den wichtigsten Parametern, die überwacht werden können, gehören:

- Tor offen oder geschlossen
- Schaltleisten / Lichtschranken / Induktionsschleife aktiviert
- Stromversorgung aktiv
- Schaltschranktür offen
- Zykluszähler und Service-Timer

Dies ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen einer defekten oder beschädigten (Sicherheits-)Komponente und eine proaktive Lösung, bevor ein möglicher Ausfall tatsächlich zu einem Problem wird. Darüber hinaus wird die tatsächliche Nutzung überwacht und protokolliert, sodass die regelmäßige Wartung angepasst werden kann, damit Ausfallzeiten gesenkt und Ihr Tor auf dem höchsten Betriebs- und Sicherheitsniveau bleibt.

- **Automatische Alar-me und Benachrichtigungen über Ihr Smartphone, Tablet oder PC**
- **Heras smart cloud portal**
- **Echtzeit-Einblick in den Status Ihrer Access Points**
- **Fernüberwachung des Benutzerzugriffs**
- **Zugriff über Ihr Mobiltelefon öffnen**
- **Fernüberwachung des Zugangs durch Heras**
- **Proaktive Überwachung von Zutrittssystemen durch Heras**
- **Wartungsbenachrichtigungen basierend auf der Nutzung**
- **Periodische Berichte und Statistiken**

## Wie es funktioniert

Connect besteht aus einer Heras Cloud Unit (kleine Hardware-box), die auf der Steuereinheit des automatisierten Zugangskontrollprodukts montiert ist. Es wird drahtlos über das Handy-Netzwerk mit dem Heras Cloud Portal verbunden und generiert und liefert Warnmeldungen per SMS oder E-Mail, die auf vollständig anpassbaren Filterkriterien basieren. Die sichere Verbindung erfolgt über SSL-Verschlüsselung, VPN-Tunneling, Passwörter und Next Generation Firewalls.

Connect kann nahtlos sowohl in Heras-Produkte als auch in Produkte von Drittanbietern integriert werden; (das Potential zur Überwachung der tatsächlichen Parameter hängt von den normalen Daten- und Verbindungsfunktionen von Tor/Schranken/Drehkreuz ab).

## Service und Wartung

Connect ergänzt die Service- und Wartungslösungen von Heras. Wählen Sie das Essential-, Premium- oder Premium-VIP-Paket und machen Sie die Sicherheit Ihres Geländes mit Connect wirklich intelligent.

## Zeichnungen



## Technische Daten

<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	93 x 69 x 26 mm
<b>Gewicht</b>	110 g (ohne Backup-Batterie)
<b>Betriebstemp.</b>	-30 bis +70 °C
<b>Alarめingänge</b>	8 (max. 28 VDC)
<b>Alarmausgänge (optional bei Heras Access)</b>	2 normalerweise offene Relaisausgänge (max. 30 V, 1 A)
<b>Alarめmeldung und Benachrichtigungs-transfer</b>	Per SMS/oder E-Mail
<b>Internet-Verbindung</b>	Automatische Suche und Verbindung mit dem besten verfügbaren Netz
<b>Versorgungsspannung</b>	9-24 VAC oder 9-28 VDC (integrierte Backup-Batterie)
<b>Leistungsaufnahme</b>	Nominal 15 mA @ 24 VDC Max. 500 mA @ 24 VDC

Händlerstempel

## Zertifizierungen

- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61000-6-3
- Elektrische Geräte IEC 60950-1
- SSL-Verschlüsselung

## Empfohlene Begleitprodukte

- In Kombination mit Heras Service und Wartungs-Paket

