



Heras Connect

Zugangskontrolle / Service Intelligence

Heras Connect ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Schiebetoren, Falttören, Drehflügeltoren, Schranken oder Drehkreuzen. Zu den wichtigsten Parametern, die überwacht werden können, gehören:

- Tor offen oder geschlossen
- Schaltleisten / Lichtschranken / Induktionsschleife aktiviert
- Stromversorgung aktiv
- Schaltschranktür offen
- Zykluszähler und Service-Timer

Dies ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen einer defekten oder beschädigten (Sicherheits-)Komponente und eine proaktive Lösung, bevor ein möglicher Ausfall tatsächlich zu einem Problem wird. Darüber hinaus wird die tatsächliche Nutzung überwacht und protokolliert, sodass die regelmäßige Wartung angepasst werden kann, damit Ausfallzeiten gesenkt und Ihr Tor auf dem höchsten Betriebs- und Sicherheitsniveau bleibt.

- **Kontinuierliche Fern-Überwachung des Status**
- **Frühwarnmeldung bei möglichen Fehlern/Mängeln**
- **Regelmäßige Wartung, abgestimmt auf die tatsächliche Nutzung**
- **Zusatzmodul im Rahmen des Servicevertrages**
- **Erweiterung mit Heras Access (GSM-Öffner + Jahresuhr)**

Experts in perimeter protection



Heras Cloud Unit und Heras Cloud Portal

Heras Connect besteht aus einer Heras Cloud Unit (kleine Hardwarebox), die auf der Steuereinheit des automatisierten Zugangskontrollprodukts montiert ist. Es wird drahtlos über das Handy-Netzwerk mit dem Heras Cloud Portal verbunden und generiert und liefert Warnmeldungen per SMS oder E-Mail, die auf vollständig anpassbaren Filterkriterien basieren. Die sichere Verbindung erfolgt über SSL-Verschlüsselung, VPN-Tunneling, Passwörter und Next Generation Firewalls. Heras Connect kann nahtlos sowohl in Heras-Produkte als auch in Produkte von Drittanbietern integriert werden; (das Potential zur Überwachung der tatsächlichen Parameter hängt von den normalen Daten- und Verbindungsfunktionen von Tor/Schranken/Drehkreuz ab).

Service- und Wartungspaket

Heras Connect ist in Kombination mit den Paketen von Heras für Service erhältlich. Wählen Sie je nach gewünschtem Service Level zwischen:

- Premium + Heras Connect mit wesentliche Überwachung gesteuert durch den Endanwender, unterstützt durch das System.
- Premium VIP + Heras Connect Premium VIP mit kontinuierlicher Überwachung Ihrer Zugangssysteme, wobei alle Alarmmeldungen direkt an das fachliche kompetente Heras-Service-Team gesendet werden. Inklusive regelmäßige Berichte und Statistiken.

Zeichnungen




Heras cloud portal



Drahtlose
Verbindung



Hardwarebox



Automatische(s)
Tor / Schranke /
Drehkreuz

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	93 x 69 x 26 mm
Gewicht	110 g (ohne Backup-Batterie)
Betriebstemp.	-30 bis +70 °C
Alarめingänge	8 (max. 28 VDC)
Alarmausgänge (optional bei Heras Access)	2 normalerweise offene Relaisausgänge (max. 30 V, 1 A)
Alarmermeldung und Benachrichtigungs-transfer	Per SMS/oder E-Mail
Internet-Verbindung	Automatische Suche und Verbindung mit dem besten verfügbaren Netz
Versorgungsspannung	9-24 VAC oder 9-28 VDC (integrierte Backup-Batterie)
Leistungsaufnahme	Nominal 15 mA @ 24 VDC Max. 500 mA @ 24 VDC

Händlerstempel

Bestellinformationen

- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61000-6-3
- Elektrische Geräte IEC 60950-1
- SSL-Verschlüsselung

Empfohlene Begleitprodukte

- Heras Access
- In Kombination mit Heras Service und Wartungs-Paket